

# EG Conformiteitverklaring

Snoeren Kozijnen  
Frankrijkstraat 9  
5171 PR Kaatsheuvel

Verklaart dat

**Houten Buitendeuren\***  
voor toepassing in gebouwen

voldoen aan de eisen uit geharmoniseerde norm

**NEN-EN 14351-1**

Ramen en deuren - Productnorm - Prestatie - eisen - Deel 1:  
Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende eigenschappen

En/of: Op deze producten zijn ten minste de volgende gegevens aangebracht:

En/of: Aan dit product is een label gehecht met ten minste de volgende gegevens:

En/of: Op de verpakking van dit product zijn ten minste de volgende gegevens aangebracht:

En/of: Bij dit product gaan begeleidende documenten waarop ten minste de volgende gegevens zijn vermeld:

Overige productinformatie zie productinformatielabel

Om in Nederland te mogen worden toegepast dienen buitendeuren in gebouwen te voldoen aan de prestatie-eisen genoemd in het Bouwbesluit

Betrokken genotificeerde laboratoria t.b.v. het bepalen van de gedeclareerde waarden zijn:

SHR, nieuwe kanaal 9-b, Postbus 497, 6700 AL Wageningen

Directeur: Dhr F. Snoeren  
Datum: 01-04-2010

Handtekening



\*niet zijnde brandwerende deuren, niet zijnde vluchtdeuren, (zie productinformatielabel)

Deze conformiteitverklaring is opgesteld door Snoeren Kozijnen i.s.m. Crossing Barriers. Noch de in deze verklaring genoemde laboratoria noch Crossing Barriers zijn aansprakelijk voor de in de verklaring en in de productinformatie gedeclareerde waarden/klassen.

Doc.nr.  
Versie nr.



Snoeren Kozijnen  
Frankrijkstraat 9  
Kaatsheuvel  
0416-280310

09

Prestaties volgens  
**NEN 14351-1**  
**Houten Buitendeuren\***

Eigenschap	Prestatie	Prestatie							
		binnendraaiende deur 39mm	buitendraaiende deur 39mm	binnendraaiende deur 57mm	buitendraaiende deur 57mm	dubbele deur binnendraaiend 57mm	dubbele deur buitendraaiend 57mm	hefschuifdeur 64mm	parallel schuifval deur
Weerstand tegen windbelasting (vervorming)	klasse	npd	npd	C	C	npd	npd	B	C
Weerstand tegen windbelasting (sterkte)**	klasse	npd	npd	3	3	npd	npd	4	4
Waterdichtheid**	klasse	2A	3A	5A	5A	3A	5A	2A	7A
Gevaarlijke stoffen**		Voldoet aan Nederlandse regelgeving							
Weerstand tegen stootbelasting	npd								
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd								
Breedte x hoogte (mm)		1050x2315		1050x2315		1380x2360			
Bedieningskrachten (bij automatische sluitingen)	npd								
Geluidsisolatie	npd								
Thermische isolatie	npd								
Luchtdoorlatendheid	npd								
Inbraakwerendheid**	klasse	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>

\* Buitendeuren te plaatsen in kozijnen incl. panelen, glas e.d.

	Specificaties									
niet in vluchtroutes	dikte (mm)	39	39	57	57	57	57	64	64	
niet elektronisch aangedreven/bediend	vlak/massief									
niet met veiligheidsvoorzieningen (drangers e.d.)	profiel./dichting	4zijdig kader laagreliefd.								
als scheiding tussen buitenlucht en binnenklimaat	glas/paneeldet.	isolatieglas								
zonder brand- of rookwerende eigenschappen	sluitwerk	mrpts.								
geen industrie-, commerciële of garagedeuren (opp ≥ 6,25 m <sup>2</sup> )	hangwerk	4 scharn								
geen binnendeuren	materiaal	naald/loofh								
geen draaideuren		loofhout								

<sup>1</sup>Inbraakwerende deuren\* volgens klasse 2 voor NEN 5096 met isolatieglas, voor ENV 1627 met gelaagd veiligheidsglas P2A en gedetailleerd volgens SKH-publicatie 98-08

\*\* bouwbesluiten